

## REGLEMENTEN – STANDAARDKLASSE

### A. Deelname:

1. De deelnemer moet dit reglement ter kennisnemen en moet van het reglement goed op de hoogte zijn.
2. De deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd.
3. De tractor moet WA verzekerd zijn, met als extra dekking deelname aan tractorpullingwedstrijden. Voor aanvang van de wedstrijd dient de deelnemer een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Tijdens de wedstrijd moet de deelnemer een (kopie van een) geldige verzekeringspolis kunnen tonen.
4. Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde tractor worden gereden.
5. Het merk en type tractor op de baan moet overeenkomen met het merk en type tractor op de startlijst.
6. Bij fraude tijdens vermogens- of toerentalmetingen of bij het gebruik van niet toegestane middelen volgt uitsluiting conform het actuele NTTO-reglement.
7. Tijdens de trekpoging en vermogensmeting is het gebruik van communicatieapparatuur door deelnemer en helpers niet toegestaan.
8. Na de trekpoging moet de tractor binnen de wedstrijdruimte blijven totdat toestemming wordt verleend door de technische commissie.
9. De deelnemer moet zelf de mogelijkheid bieden om toerental en vermogen te kunnen meten.
10. Indien controle niet mogelijk is of limieten worden overschreden volgt diskwalificatie van de trekpoging en uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.
11. Tijdens de trekpoging en vermogensmeting moet de uitlaat op de tractor bevestigd zijn.
12. De deelnemer dient voorafgaand aan een vermogenscontrole eventuele motortuning te melden.
13. Het is verboden tijdens de trekpoging abrupt te sturen, ter beoordeling van de eindvlagger.
14. Indien een tractor door de technische commissie op veiligheid wordt afgekeurd mag deze niet deelnemen aan de wedstrijd.

### B. Algemeen:

1. De volgende standaardklassen zijn van toepassing:
  - 2500 kg:  
maximaal 4 cilinders zonder drukvulling  
maximaal 70 pk aan de aftakas
  - 3500 kg:  
maximaal 4 cilinders met drukvulling of 6 cilinders zonder drukvulling  
maximaal 85 pk aan de aftakas
  - 4500 kg:  
maximaal 110 pk aan de aftakas
  - 5500 kg:  
maximaal 140 pk aan de aftakas
  - 7000 kg:  
maximaal 180 pk aan de aftakas
  - 9000 kg:  
maximaal 220 pk aan de aftakas
  - $\geq 11000$  kg:  
maximaal 380 pk aan de aftakas

2. Daarnaast geldt dat het maximaal toegestane vermogen afhankelijk kan zijn van het originele leeggewicht van de tractor overeenkomstig de actuele NTTO-bepalingen.
3. De tractor moet een standaard landbouwtractor zijn zonder niet-toegestane wijzigingen.
4. De standaard complete hefinrichting en standaard aftakas moeten aanwezig zijn. De hefarmen dienen gedurende de wedstrijd omlaag te staan.
5. De tractor moet voorzien zijn van een goed werkende aftakaskoppeling en aftakas.
6. De tractor moet ooit door fabriek of erkende importeur in deze uitvoering geleverd zijn.
7. Als brandstof mag uitsluitend dieselolie worden gebruikt overeenkomstig de NTTO-brandstofvoorschriften.
8. Waterinjectie, gasinjectie en andere vermogensverhogende systemen zijn niet toegestaan tenzij expliciet toegestaan binnen het actuele NTTO-reglement.
9. De tractor dient voorzien te zijn van een geldige kentekenplaat overeenkomstig de wettelijke eisen van het land van registratie.

### C. Aandrijving

1. Zowel twee- als vierwielangedreven landbouwtractoren zijn toegestaan in alle standaardklassen.
2. De tractor dient in originele fabrieksuitvoering geleverd te zijn wat betreft het aandrijfsysteem.
3. Het uitschakelen, verwijderen of wijzigen van onderdelen van het originele aandrijfsysteem is niet toegestaan tenzij dit door de fabrikant als standaard voorziening is geleverd.
4. Voor vierwielangedreven tractoren gelden de uitzonderingen betreffende steigerbegrenzers zoals omschreven in het actuele NTTO-reglement 2026.

### D. Veiligheid:

1. Tractoren met turbo moeten voldoen aan de actuele NTTO-veiligheidseisen voor uitlaatkruis en turboafscherming.
2. Het motortoerental mag niet meer bedragen dan 30% boven het standaard toerental met een absoluut maximum van 2500 omw./min.
3. De tractor moet voorzien zijn van een goedgekeurde veiligheidscabine of rolbeugelconstructie overeenkomstig de NTTO-voorschriften.
4. Reclameborden zijn toegestaan mits deze niet buiten de tractor uitsteken en het zicht van de bestuurder niet belemmeren.
5. De bestuurder moet tijdens de gehele trekpoging plaatsnemen op de bestuurdersstoel.

### E. Banden:

1. De tractor mag uitsluitend voorzien zijn van rubberbanden.
2. Stalen kammen, rupsbanden, pullerbanden, kettingen of vergelijkbare hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
3. De banden mogen niet opgesneden of afgeschuind zijn.
4. De bandenmaat en het gebruik van dubbellucht zijn toegestaan binnen de actuele NTTO-bepalingen.
5. De totale breedte van de tractor mag maximaal 3000 mm bedragen.
6. Dubbelluchtwielen moeten voorzien zijn van een beveiliging tegen losbreken.

#### F. Steigerbegrenzers:

1. Steigerbegrenzers zijn verplicht overeenkomstig de actuele NTTO-regels.
2. De hefinrichting mag gebruikt worden mits deze degelijk is geblokkeerd.
3. Steigerbegrenzer en trekhaak mogen niet met elkaar verbonden zijn.
4. De steigerbegrenzers moeten geschikt zijn voor de zwaarste klasse waarin de tractor deelneemt.
5. De maatvoering dient te voldoen aan de actuele NTTO-specificaties.

#### G. Trekhaak:

1. De trekhaak moet zodanig geconstrueerd zijn dat geen verbinding aanwezig is boven de hartlijn van de achteras.
2. De trekhaak moet spelingvrij gemonteerd zijn.
3. De trekhaak moet horizontaal gemonteerd zijn met een maximale afwijking van 10 graden.
4. De maximale trekhaakhoogte bedraagt 500 mm, behalve in de  $\geq 11000$  kg klasse waar 600 mm is toegestaan.
5. Bij tractoren met voorasvering wordt gemeten in de laagste stand van de vering.
6. De minimale lengte bedraagt 450 mm vanuit het hart van de achteras.
7. Het aanhaakgat moet een diameter hebben van 75 mm.
8. Een vrije ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak moet aanwezig zijn.
9. De tractor moet voorzien zijn van een degelijke front-aanhaakmogelijkheid.

#### H. Gewichten:

1. Ballastgewichten mogen niet achter de achterwielen uitsteken.
2. Ballastgewichten moeten stevig en onbeweegbaar bevestigd zijn.
3. Ballastgewichten mogen geen gevaar opleveren voor bestuurder, officials of publiek.
4. Frontgewichten en gewichtendragers mogen maximaal uitsteken overeenkomstig de actuele NTTO-bepalingen.
5. De tractor moet zonder contact van ballastdelen normaal over de weegbrug kunnen rijden.

### HOOFDSTUK 15 - DUITSE KLASSE

1. De volgende klassen zijn van toepassing:
  - 6000 kg Duitse klasse
  - 7500 kg Duitse klasse
  - 9000 kg Duitse klasse
  - Overige klasse als besloten door wedstrijdorganisatie.

#### Reglementen:

1. Uitvoering volgens hoofdstuk Farmstock Standaardklasse.
2. Vermogen vrij.
3. Aantal cilinders vrij.
4. Maximaal motortoerental 2700 omw./min.
5. Voorwielaandrijving toegestaan.

6. Maximale trekhaakhoogte 800 mm.

7. Steigerbegrenzers verplicht.

8. Maximale breedte 4000 mm.

9. Landbouwbanden verplicht.

10. Pullerbanden, stalen kammen en kettingen niet toegestaan.

De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde een toerentalcontrole uit te voeren.

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, af te wijken van bovengenoemde reglementen, bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid, een ordelijk verloop van het evenement of andere zwaarwegende omstandigheden. Eventuele afwijkingen zullen zorgvuldig worden afgewogen en mogen geen invloed hebben op de eerlijkheid, gelijkheid van kansen en sportieve integriteit van de wedstrijd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zijn de actuele NTTO-reglementen Farmstock Standaardklasse 2026 van toepassing en is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.

